



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
30W 4000lm - 840 Kaltweiß | 120cm -  
Interact Dimmbar -  
Durchgangsverdrahtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249551                             |
| EAN                                     | 8718699975807                      |
| Herstellercode                          | 8718699975807                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |
| D-Mark                                  | Ja                                 |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                         |
| Watt                     | 30W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Dimmbar mit Philips Interact |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                  |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000lm                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133.3                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |
| Produktsérie       | WT120C                        |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1215 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 85   |

**Warum BeleuchtungDirekt?**

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**